

BESCHLAG FÜR FENSTERSPROSSEN

BESCHLAG FÜR FENSTERSPROSSEN

Montagedurchmesser	17 mm
Montagetiefe Fenster	12 mm
Montagetiefe Sprosse	2 mm
Zugkraft Beschlag (Magnet)	1.5 kg/Stk.

BESCHRIEB

Sehr kompakter und einfach zu montierender Beschlag für abnehmbare Fenstersprossen. Fensterseitig muss lediglich eine Zapfenbohrung mit Durchmesser 13 mm auf eine Tiefe von 12 mm gebohrt werden. Anschliessend kann die Aufnahme direkt eingeschraubt werden. Sprossenseitig muss ebenfalls eine Zapfenbohrung mit Durchmesser 17 mm auf eine Tiefe von 2 mm gebohrt werden. Danach kann die Befestigung der Fenstersprosse ebenfalls montiert werden. Pro Beschlag gilt eine Zugkraft/Haltekraft von ca. 1.5 kg. Die Fenstersprossen werden durch die Magnete angezogen und halten somit am Fenster.



Anwendungsbeispiel Fenstersprosse

EINSATZGEBIETE

Alle Fenster, Türen, Tore etc. auf denen abnehmbare «Ziersprossen» befestigt werden, die von Zeit zu Zeit für Reinigungsarbeiten entfernt werden müssen.



Beschlag für Fenstersprossen 20_13.00.000



Beschlag Einzelteile

